

Geberit AS

Geberit Renova Comfort servanter med avsettingsplass, universell utforming**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Geberit Renova Comfort servanter med avsettingsplass, for montering på veggbolter. Beregnet for toalettrom med universell utforming. Ergonomisk utformede gripesoner, armstøtte på servant. Innvendig basseng har to nivåer for delvis fylling.

Servant har oppbevaringsområde på høyre eller venstre side, eventuelt tosidig. Servant er uten overløp



Geberit varenummer: Se tabell side 3

Dimensjon: Se tabell side 3

Farge: Varicor® hvit

Overflatebehandling: Varicor®

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter:**

Du har valgt et produkt av et mineralmateriale av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell.

Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Informasjon om stell av produkter av mineralmateriale

Tidspunkt	Tiltak for stell
Etter installasjonen	Bruk et mildt skuremiddel (pH-verdi 5) én eller to ganger om måneden de første månedene. ► Påfør skuremiddelet med en fuktig klut med sirkelbevegelser. ► Rengjør hele overflaten med en fuktig klut. ► Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Daglig rengjøring	► Bruk vann og en myk klut til daglig rengjøringen. ► Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.
Månedlig eller ved behov	For varig bevarelse av fargeintensiteten på mørke eller fargeintensive overflater: ► Bruk ikke-skurende rengjøringsmiddel eller oljeholdig, vannavvisende væske. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet.
Smuss	Tiltak for stell
Ved smuss som sitter godt fast	► Bruk et mildt skuremiddel på smuss som sitter godt fast. ► Rengjør overflaten med vann. ► Tørk av overflaten med en myk, løfri klut. Hvis smuss som sitter godt fast, ikke kan fjernes på denne måten: ► Bruk den røde siden av en kunstsvamp. ► Sørg til slutt for at glansen er lik resten av overflaten. Gjør det ved å påføre skuremiddelet med en fuktig klut med sirkelbevegelser. ► Rengjør overflaten med vann. ► Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved riper og tegn på slitasje	► Fjern riper med fint slipepapir (ruhet 320 eller 400). ► Sørg til slutt for at glansen er lik resten av overflaten. Gjør det ved å påføre skuremiddelet med en fuktig klut med sirkelbevegelser. ► Rengjør overflaten med vann. ► Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.

Geberit AS

**Geberit Renova Comfort servanter med
avsettingsplass, universell utforming****Ettersyn/kontroll**

Grundig, regelmessig rengjøring ved behov og minimum en gang pr uke i private hjem, daglig i offentlig rom. Servantkraner som drypper ned i produktet bør repareres snarest.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. gjeldende lov

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Geberit AS

Geberit Renova Comfort servanter med avsetningsplass, universell utforming

Art. nr.	NRF nr	Farge / overflate	Kranhull	Overløp	Oppbevaringsområde	Bredde(cm)	Høyde(cm)	DybdeT(cm)
470085016	6057842	Alpehvit	Midten	Uten	Høyre	81	16,5	55
470080016	6057841	Alpehvit	Midten	Uten	Venstre	81	16,5	55
500.797.11.2	6057902	Alpehvit	Uten	Uten	Høyre	81	16,5	55
500.797.11.1	6057901	Alpehvit	Uten	Uten	Venstre	81	16,5	55
470020016	6057839	Alpehvit	Midten	Uten	Tosidig	102	16,5	55
500.797.11.3	6057903	Alpehvit	Uten	Uten	Tosidig	102	16,5	55

Tekniske tegninger, eksempel servant 102 cm:

